

**BESCHILBERUNGS- UND  
MARKIERUNGS-SERVICE  
GMBH F R E I B U R G**

Hans-Bunte-Straße 2a  
79108 Freiburg  
Tel. 07 61-51 51 70  
Fax 07 61-51 51 755

info@bms-freiburg.de  
[www.bms-freiburg.de](http://www.bms-freiburg.de)

*SICHERUNGSEINRICHTUNGEN*

## **Mobile Auskreuzvorrichtungen**

### **Vorbemerkungen zum LV (Variante A)**

Auskreuzen von Verkehrszeichen, Ww und Überkopfbeschilderungen

Erlaubt sind:

- Abdrehen um 90°
- Demontage
- Abdecken mit witterungsbeständigen und undurchsichtigen Säcken
- Mobile Auskreuzvorrichtungen aus Kunststoff oder Metall beklebt mit Folie Typ 3, gem. DIN 67 520, Teil 4.

Breiten der Auskreuzvorrichtungen und Auskreuzleisten:

- 75 mm bei Vz Gr. 3
- 75 mm bis 3 m<sup>2</sup> Schildfläche
- 100 mm über 3 m<sup>2</sup> Schildfläche sowie ab Schrifthöhe 280 mm

Der AN haftet für jegliche Schäden an den Vz und Schildertafeln, die durch unsachgemäßes Abdecken/Auskreuzen verursacht wurden.

### **Vorbemerkungen zum LV (Variante B)**


Auskreuzen von Verkehrszeichen, Ww und Überkopfbeschilderungen

Gefordert sind mobile Auskreuzvorrichtungen aus Kunststoff oder Metall beklebt mit Folie Typ 3, gem. DIN 67 520, Teil 4.

Breiten der Auskreuzvorrichtungen und Auskreuzleisten:

- 75 mm bei Vz Gr. 3
- 75 mm bis 3 m<sup>2</sup> Schildfläche 100 mm über 3 m<sup>2</sup> Schildfläche
- 100 mm über 3 m<sup>2</sup> Schildfläche

Der AN haftet für jegliche Schäden an den Vz und Schildertafeln, die durch unsachgemäßes Auskreuzen verursacht wurden.



**BESCHILDERUNGS- UND  
MARKIERUNGS-SERVICE  
GMBH F R E I B U R G**

Hans-Bunte-Straße 2a  
79108 Freiburg  
Tel. 07 61-51 51 70  
Fax 07 61-51 51 755

info@bms-freiburg.de  
[www.bms-freiburg.de](http://www.bms-freiburg.de)

**SICHERUNGSEINRICHTUNGEN**

**Vorschlag Langtext-Verzeichnis**

OZ StL.Nr. Menge AE

|          |  |        |
|----------|--|--------|
| 1.03     | Verkehrszeichen, Verkehrstafeln, Wegweiser, Überkopfbeschilderung  |        |
| 1.03.001 | -----<br>Verkehrszeichen auskreuzen<br>Verkehrszeichen mit mobilen Auskreuzvorrichtungen auskreuzen.<br>Fläche bis 1,5 m <sup>2</sup><br>Aufstellhöhe bis 2,0 m<br>Nach Beendigung der Bauarbeiten Auskreuzung entfernen.  | ... ST |
| 1.03.002 | -----<br>Verkehrstafeln auskreuzen<br>Verkehrstafeln oder Wegweiser mit mobilen Auskreuzvorrichtungen auskreuzen.<br>Fläche bis 3,0 m <sup>2</sup><br>Aufstellhöhe bis 3,0 m<br>Nach Beendigung der Bauarbeiten Auskreuzvorrichtung entfernen.   | ... ST |
| 1.03.003 | -----<br>Wegweiser und Überkopfbeschilderung<br>auskreuzen<br>Fläche bis 20,0 m <sup>2</sup><br>Aufstellhöhe bis 5,0 m<br>Nach Beendigung der Bauarbeiten Auskreuzvorrichtung entfernen.   | ... ST |
| 1.03.004 | -----<br>Wegweiser und Überkopfbeschilderungen teilweise auskreuzen<br>Wegweiser mit Teilauskreuzvorrichtung auskreuzen, Länge des Auslegerarmes<br>bis 2.50 m,<br>Länge der Auskreuzleisten bis 2,50 m,<br>Aufstellhöhe bis 5,0 m<br>Nach Beendigung der Bauarbeiten Auskreuzvorrichtung entfernen. | ... ST |
| 1.04     | Auskreuzvorrichtungen vorhalten  | ... ST |
| 1.04.001 | -----<br>Auskreuzvorrichtungen vorhalten<br>Auskreuzvorrichtungen der Pos. 1.03.001 - 004 für die Dauer der Maßnahme<br>vorhalten.   | ... D  |

Anmerkung:

Evtl. eine weitere Position bilden für Schildertafeln über 20 m<sup>2</sup> sowie eine weitere über das Vorhalten der mobilen Auskreuzvorrichtungen.